

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Identyfikator	j.m.	Poszcz	Razem
1		KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 48.63*11.00*2 11.00*11.63*2		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	1069.86	
						<b>RAZEM</b>	<b>1325.72</b>
2		KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających od strony ulicy nad wejściami do klatek schodowych i sklepów 47.00*1.50		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	70.50	
						<b>RAZEM</b>	<b>70.50</b>
3	K.S. 09 20 06	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 48.00*12.50		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	600.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>600.00</b>
4		KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 3 warstwy 600.00		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	600.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>600.00</b>
5		Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy 600*0.02		m <sup>3</sup>		
					m <sup>3</sup>	12.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
6		KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku (49.00+49.00+11.00+11.00)*0.25		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	30.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
7		KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich kominów 88.34*0.25		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	22.08	
						<b>RAZEM</b>	<b>22.08</b>
8		KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie czap kominowych i fragmentów tynku ścian kominowych 67.45*60% 15.45		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	40.47	
						<b>RAZEM</b>	<b>55.92</b>
9		KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT czap kominowych i fragmentów tynków na ścianach 40.74+15.45		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	56.19	
						<b>RAZEM</b>	<b>56.19</b>
10		KNR 4-01 0735-05	Przecieranie czap na kominach ponad dachem płaskim 40.74		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	40.74	
						<b>RAZEM</b>	<b>40.74</b>
11		KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod drobne naprawy spękanych tynków ścian kominowych ponad połaciu dachową - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 15.45		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	15.45	
						<b>RAZEM</b>	<b>15.45</b>
12		KNR 0-23 0931-01	Drobne miejscowe naprawy tynku na ścianach kominowych przy użyciu gotowej zaprawy klejowej podkładowej „Atlas” 15.45		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	15.45	
						<b>RAZEM</b>	<b>15.45</b>
13		KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki w miejscach naprawianych tynków ścian kominowych 15.45		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	15.45	
						<b>RAZEM</b>	<b>15.45</b>
14		KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki w narożach ścian kominowych 11.40		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	11.40	
						<b>RAZEM</b>	<b>11.40</b>
15		KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 120.00		m		
					m	120.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
16		KNR 4-01 0535-02	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku kominów 22.00		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	22.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
17		KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pasa podrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku 118.00*0.75		m <sup>2</sup>		
					m <sup>2</sup>	88.50	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Identyfikator	j.m.	Poszcz	Razem
						<b>RAZEM</b>	<b>88.50</b>
18		KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie odspojonej szlichty 600.00*20%		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
19		KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.00*3 11.50*3		m m m	33.00 34.50	
						<b>RAZEM</b>	<b>67.50</b>
20		KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 120.00*0.05		m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
21		KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie gzymsu z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 120.00*0.50*0.25		m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
22		KNR 4-02 0201-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.00*6 1.00*9		msc. m msc.	9.00	6.00
						<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
23		KNR 2-02 0119-04	Gzymsy z cegieł pełnych 25x50cm 120.00		m m	120.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
24		KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej 120.00		m m	120.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
25		KNR 2-02 0506-01	Obróbki pasa nadrynnowego - z blachy powlekanej 30.00		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
26		KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej pasa podrynnowego 88.50		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.50	
						<b>RAZEM</b>	<b>88.50</b>
27		KNR-W 2-02 0504-03 - analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej z zastosowaniem styropianowej płyty wieloklinowej i wykończeniem na ścianie kominowej listwą stalową kątową 88.34*0.40		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.34	
						<b>RAZEM</b>	<b>35.34</b>
28		KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej 30.00		m m	30.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
29		KNR 4-01 0415-03 - analogia	Naprawa dwóch wyłazów kominowych - przykryw i kolnierzy 2		szt. szt.	2.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
30		KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 600.00		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.00	
						<b>RAZEM</b>	<b>600.00</b>
31		KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie czap kominowych środkami izolacyjnymi na zimno np. „Abizol D” lub równoważnym 67.45		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.45	
						<b>RAZEM</b>	<b>67.45</b>
32		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Krotność = 8 15.00 2.34		m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.00 2.34	
						<b>RAZEM</b>	<b>17.34</b>